





## Установки очистки поверхностных (ливневых) сточных вод WATEQ® R



Установки очистки поверхностных сточных вод WATEQ R предназначены для очистки ливневых стоков с территории промышленных предприятий, автостоянок, складских комплексов и жилой застройки.

-  **Производительность:** от 1 до 30 л/с
-  **Установленная мощность:** от 0,5 до 10 кВт
-  **Время поставки:** от 3-х недель
-  **Цена:** от 500 000 р.

### Сферы применения установок очистки поверхностных (ливневых) сточных вод WATEQ® R

- Промышленные предприятия (пищевой, химической, металлургической, нефтехимической промышленности и т.д.)
- Автостоянки
- Складские комплексы
- Малые населенные пункты
- Коттеджные поселки

### Комплектация установок очистки поверхностных (ливневых) сточных вод WATEQ® R

- Модульное производственное здание,
- Отстойник с тонкослойными блоками,
- Фильтр с полимерной загрузкой,
- Сорбционный фильтр на активном угле,
- Насосы подачи на установку обеззараживания,
- Установка УФ обеззараживания.

### Условия эксплуатации установок очистки поверхностных (ливневых) сточных вод WATEQ® R

- Средняя полоса с температурой воздуха до -35°C
- Северная полоса с температурой воздуха до -55°C
- Сейсмоопасные районы

## Модельный ряд установок очистки поверхностных сточных вод WATEQ R:

Модель установки	Производительность, л/с	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Кол-во модулей	Масса Т сух/с водой
WATEQ R1	1	2000x2000x3100	1	2/12
WATEQ R2	2	2500x2500x3100	1	2.5/17.5
WATEQ R5	5	5500x2500x3100	1	5/35
WATEQ R10	10	11000x2500x3100	1	10/70
WATEQ R15	15	9000x5000x3100	2	18/130
WATEQ R20	20	11000x5000x3100	2	20/140
WATEQ R30	30	11000x7500x3100	3	30/210
WATEQ R45	45	11000x10000x3100	4	40/280



### Преимущества установок очистки поверхностных (ливневых) сточных вод WATEQ® R

- **Полная заводская готовность:** позволяет минимизировать сроки монтажа и запустить оборудование в эксплуатацию сразу после подключения к инженерным сетям;
- **Высокая надежность:** основное технологическое оборудование установок WATEQ® BIO имеет резерв работы, поддерживая работоспособность системы очистки при осуществлении ремонтных работ отдельных узлов очистной установки;
- **Возможность эксплуатации в условиях холодного климата:** достигается за счет теплоизоляции блочно-модульной конструкции;
- **Экономия затрат на эксплуатацию очистных:** использование установок WATEQ® BIO в комплексе очистных сооружений позволяет снизить расходы на эксплуатацию и объем занимаемых площадей.

Получить консультацию при подборе оборудования, узнать стоимость установок очистки поверхностных сточных вод WATEQ® R Вы можете, обратившись к нашим специалистам по телефону: **8 (800) 333-78-02** (звонок по России бесплатный) или отправив запрос на [info@sense-t.ru](mailto:info@sense-t.ru).